



ER-601

HOJA TECNICA



ER-601

ER-601

ER-601

ER-601

USO

Murakami 601 removedor de emulsión está diseñado para la eliminación de purafotopolímero, diazo cura dual y emulsiones directas y basadas en películas capilares. ER-601 no daña la malla y se trabaja en todo tipo de tejidos.

VENTAJAS:

- No peligrosos de bajo VOC, biodegradable y drenaje seguro.
- Seguro para su uso con las emulsiones y los sistemas capilares de la película.
- Alta capacidad de carga para reducir el uso y los costos.
- Muy bajo olor.

APLICACIÓN:

Paso 1:

Retire toda la tinta de la pantalla y lavar, ya sea con SC-501, SC-505, o en la pantalla SC-507 más limpia, según el sistema de tinta utilizada. Enjuagar ambos lados de la pantalla con agua.

Paso 2:

Rocíe o limpie ER-601 en ambos lados de la pantalla. Entre 30 y 60 segundos para permitir que penetre la penetración completa.

Aplicación 3 de Recirculación:

Quite los residuos de emulsión de la pantalla con un agua de alta presión de enjuague.

**** Siempre lea la hoja MSDS ****

IMPORTANTE: aquí los datos técnicos se cree que es exacta. Se ofrece para su consideración, investigación y verificación. El comprador asume todos los riesgos del uso, almacenamiento y manipulación del producto. Ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular. Nada de lo contenido aquí se considerará como una licencia para operar, o recomendación para infringir cualquier patente.



MURAKAMI

MURAKAMI SCREEN USA, INC. 745 Monterey Pass Rd. Monterey Park, CA 91754

TEL: 323.980.0662, FAX: 323.980.0659 www.murakamiscreen.com